



產品規格

品名	水表
型式	密封濕式錶面多重噴嘴
口徑	DN13, DN20, DN25, DN40, DN50
接續	牙口 / 由令 / 法蘭
指示刻度	13mm – 最小刻度0.1L 最大刻度9,999 M ³ 20mm – 最小刻度0.1L 最大刻度9,999 M ³ 25mm – 最小刻度0.1L 最大刻度9,999 M ³ 40mm – 最小刻度1L 最大刻度999,999 M ³ 50mm – 最小刻度1L 最大刻度999,999 M ³
材質	本體: 銅 / 不鏽鋼 內部組件: ABS
精度	±2%FS
耐溫度	0~40°C
耐壓力	1MPa
防護等級	IP67

流量範圍

Size (mm)	13mm		20mm		25mm		40mm		50mm	
Body Material	Brass	SUS	Brass	SUS	Brass	SUS	Brass	SUS	Brass	SUS
Transitional Flow rate (m ³ /h)	0.12	0.14	0.2	0.15	0.28	0.25	0.8	0.5	3	1
Permanent Flow rate (m ³ /h)	1.5	2	2.5	3.5	3.5	4.5	10	10	15	17
Overload Flow rate (m ³ /h)	3	3	5	5	7	7	20	15	30	25

尺寸及重量

Nominal Size (mm)		13mm		20mm		25mm		40mm		50mm	
Body Material		Brass	SUS	Brass	SUS	Brass	SUS	Brass	SUS	Brass	SUS
總長(mm)	不含由令	165	165	190	190	210	210	245	245	270	270
	含由令(大約)	251	241	297	284	330	326	390	375	420	426
大約重量(kg)		1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.0	3.0	3.0	5.1	5.3
每吋牙數		14	--	14	11(14)	14	11(14)	11	11(14)	11	--

選型範例

F01 - 01 - YT - 13 - T

本體材質

YT: 銅

SY: 不鏽鋼

管徑

13: DN13

20: DN20

25: DN25

40: DN40

50: DN50

接續

T: 牙口

U: 由令

F: 法蘭