



## 產品規格

品名	接點輸出水表
適用流體	銅外殼: 自來水 不鏽鋼外殼: 純水、化學性液體
口徑	DN13, DN20, DN25, DN40, DN50
接續	JIS10K法蘭 / ANSI 150LB 法蘭 / 牙口
訊號輸出	NPN輸出型 純接點輸出型(磁簧開關)
傳輸距離	NPN輸出型60公尺 純接點輸出型2000公尺 (上述距離皆需使用隔離線)
防護等級	NPN輸出型限室內使用 純接點輸出型IP65
耐溫	0~40°C (可選0~100°C)
耐壓	10kg/cm <sup>2</sup>
精度	±2%讀值 (可選±1%讀值)

## 流量範圍及尺寸

口徑		13mm	20mm	25mm	40mm	50mm
流量範圍	(LPM)	3.3~33	5~58	6.6~75	11.6~166	16.6~283
	(M <sup>3</sup> /H)	0.2~2	0.3~3.5	0.4~4.5	0.7~10	1~17
水表長度(mm)		165	190	210	245	270

## 材質規格表

材質編碼	規格描述
銅外殼	P1 外殼:銅合金 內部:ABS RESIN 葉輪:PVDF
	CU 外殼:銅合金 內部:銅合金 葉輪:PVDF
不鏽鋼外殼	S1 外殼:SS304 內部:SS304 葉輪:SS304
	S2 外殼:SS316 內部:SS316 葉輪:SS316
	S3 外殼:SS304 內部:SS304 葉輪:PVDF
	S4 外殼:SS316 內部:SS316 葉輪:PVDF
	V1 外殼:SS304 內部:PVDF 葉輪:PVDF
	V2 外殼:SS316 內部:PVDF 葉輪:PVDF
	P1 外殼:SS304 內部:ABS RESIN 葉輪:PVDF

## 選型範例

F01 - 02 - 0 - 20 - P1 - PS - 2 - N - 0

### 型式

- 0: 銅外殼 + 純接點訊號
- 1: 銅外殼 + NPN接點訊號
- 2: 不鏽鋼外殼 + 純接點訊號
- 3: 不鏽鋼外殼 + NPN接點訊號

### 管徑

- 13: DN13    20: DN20    25: DN25
- 40: DN40    50: DN50

### 材質

參考材質規格表

### 接續

- F0: JIS10K法蘭                      F1: ANSI 150LB 法蘭
- PS: 牙口

### 發信單位

- 1: 10mL    2: 0.1L    3: 1L
- 4: 10L    5: 0.1M<sup>3</sup>    6: 1M<sup>3</sup>

### 耐溫

- N: 40°C以下                      H: 100°C以下

### 精度

- 0: ±2%讀值                      1: ±1%讀值