

7 位數



6 位數



Register 計數器：Plastic roller counter or metal roller counter with enamelled coating
 塑膠數字輪或金屬珐瑯數字輪，可選擇 7 位數數字輪顯示或 6 位數字輪顯示 (單位 M3)

產品規格

品名	螺旋型水表
適用流體	純水、自來水、放流水(需加裝過濾器)
口徑	DN50 ~ DN600
接續	JIS10K法蘭 / ANSI 150LB 法蘭 / JIS7.5K法蘭
外殼材質	鑄鐵 / 球狀石墨鑄鐵 / 不鏽鋼
盤面顯示	6位數數字輪 / 7位數數字輪
最小示值	0.01m ³
精度	±2%讀值
耐溫	0~50°C (可選0~100°C)

流量範圍及尺寸

口徑(mm)	流量範圍(M ³ /H)			表長(mm)	
	小流量	連續流量	瞬間最大流量	長式	短式
50	5	16	24	335	207
65	6	30	50	-	207
75	6	40	66	335	207
100	8	80	126	335	-
125	17	150	204	335	-
150	20	188	288	430	300
				560	
200	23	240	360	485	350
				560	
250	28	320	500	560	450
300	35	450	720	660	500
350	58	667	1200	-	500
400	81	878	1386	-	600
450	104	1040	1663	-	600
500	125	1267	2080	-	600
600	185	1832	2772	-	800

材質規格表

材質編碼	規格描述
FC	外殼:鑄鐵 接液部:銅合金 葉輪:PP Resin
FCD	外殼:球狀石墨鑄鐵 接液部:銅合金 葉輪:PP Resin
S1	外殼:SS304接液部:SS304 葉輪:PP Resin
S2	外殼:SS316接液部:SS316 葉輪:PP Resin

選型範例

F15 - 01 - 0 - 50 - FC - F0 - N

型式

0: 短式 1: 長式

口徑

50mm/65mm/75mm/100mm/125mm/150mm/200mm/
250mm/300mm/350mm/400mm/450mm/500mm/600mm

材質

參考材質規格表

接續

F0: JIS10K法蘭

F1: ANSI 150LB 法蘭

F2: JIS7.5K法蘭

耐溫

N: 50°C以下

H: 100°C以下