



## 產品規格

品名	接點輸出螺旋型水表
適用流體	純水、自來水、放流水(需加裝過濾器)
口徑	DN50 ~ DN600
接續	JIS10K法蘭 / ANSI 150LB 法蘭 / JIS7.5K法蘭
外殼材質	鑄鐵 / 球狀石墨鑄鐵 / 不鏽鋼
精度	±2%
耐溫	0~50°C (可選0~100°C)

## 流量範圍及尺寸

口徑(mm)	流量範圍(M <sup>3</sup> /H)			表長(mm)	
	小流量	連續流量	瞬間最大流量	長式	短式
50	5	16	24	335	207
65	6	30	50	-	207
75	6	40	66	335	207
100	8	80	126	335	-
125	17	150	204	335	-
150	20	188	288	430 560	300
200	23	240	360	485 560	350
250	28	320	500	560	-
300	35	450	720	660	-
350	58	667	1200	915	-
400	81	878	1386	1220	-
450	104	1040	1663	1370	-
500	125	1267	2080	1520	-
600	185	1832	2772	-	1520

## 材質規格表

材質編碼	規格描述
FC	外殼:鑄鐵 接液部:銅合金 葉輪:PP Resin
FCD	外殼:球狀石墨鑄鐵 接液部:銅合金 葉輪:PP Resin
S1	外殼:SS304接液部:SS304 葉輪:PP Resin
S2	外殼:SS316接液部:SS316 葉輪:PP Resin

## 選型範例

F15 - 02 - **0** - **50** - **FC** - **F0** - **4** - **N**

**型式**

0: 短式 1: 長式

**口徑**

50mm/65mm/75mm/100mm/125mm/150mm/200mm/  
250mm/300mm/350mm/400mm/450mm/500mm/600mm

**材質**

參考材質規格表

**接續**

F0: JIS10K法蘭

F1: ANSI 150LB 法蘭

F2: JIS7.5K法蘭

**發信單位**

3: 1L

4: 10L

5: 0.1M<sup>3</sup>

6: 1M<sup>3</sup>

K: K value

**耐溫**

N: 50°C以下

H: 100°C以下