



## 產品規格

品名	管狀式液位計
外殼型式	堅固型 / 簡易型
本體材質	SS304 / SS316 / PVC / PP / PP / CPVC / PVDF / SS316L
安裝型式	JIS 10K / ANSI 150LB / DIN DN 16 / PT / NPT / UNION
安裝尺寸	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
管道材質	GLASS / PVC / ACRYLIC / PFA
墊片材質	NEOPRENE / VITON / TEFLON
警報輸出	HI / LOW / HI + LOW / NONE
最大耐溫	100°C(不鏽鋼本體) / 60°C(PVC本體) / 70°C(PP本體) / 90°C(CPVC本體) / 120°C(PVDF本體)
最大耐壓	簡易型:1~2kg/cm <sup>2</sup> 堅固型:2~4kg/cm <sup>2</sup> (塑料本體), 2~6kg/cm <sup>2</sup> (不鏽鋼本體)

## 選型範例

L 19 - 02 - 0 - S - 15 - A - G - T - N - N - 1000

**外殼型式**

0: 堅固型      1: 簡易型

**本體材質**

S: SS304      W: SS316      V: PVC      P: PP  
C: CPVC      D: PVDF      X: SS316L

**安裝尺寸**

10: 3/8"      15: 1/2"      20: 3/4"      25: 1"  
32: 1-1/4"      40: 1-1/2"      50: 2"

**安裝型式**

J: JIS 10K      A: ANSI 150LB      D: DIN DN16  
P: PT      N: NPT      U: UNION

**管道材質**

G: GLASS      V: PVC      P: PFA      A: ACRYLIC

**墊片材質**

N: NEOPRENE      V: VITON  
T: TEFLON

**警報輸出**

N: NONE      H: HI      L: LOW      A: HI + LOW

**加裝球閥**

N: NO      Y: YES

**法蘭-法蘭長度(牙口-牙口長度)**

自填