



產品規格

品名	連桿浮球液位計
接續型式	ANSI / JIS / PT / NPT / 衛生夾接
接續尺寸	1-1/2" , 2" , 2-1/2" , 3" , 4" , 6"
材質	本體-PP / PVC / PVDF / SS304 / SS316 浮球-PP / PVDF / SS304 / SS316 接線盒-Aluminum / PP / SS304 / SS316
訊號輸出	4~20mA二線式
解析度	6.35mm / 12.7mm
使用電源	12~36VDC
環境溫度	0~70°C
操作溫度	PP -10~80°C PVDF -20~120°C 不鏽鋼-20~120°C

選型範例

L 10 - 01 - 2 - 50 - J - S - P - P - N - A - - -

連桿長度(米)

0.5米/1米/1.5米/2米/.....6米

接續尺寸

40: 1-1/2" 50: 2" 65: 2-1/2"
80: 3" 100: 4" 150: 6"

接續型式

0: ANSI 150LB 1: ANSI 300LB
2: JIS 5K 3: JIS 10K
4: JIS 20K 5: PT
6: NPT 7: 衛生夾接

材質-本體

P: PP V: PVC D: PVDF
S: SS304 W: SS316 C: CPVC

材質-浮球

P: PP D: PVDF S: SS304 W: SS316

材質-接線盒

A: Aluminum P: PP
S: SS304 W: SS316

接線盒防爆

N: 無防爆 E: 具防爆

解析度

A: 12.7mm
B: 6.35mm(Φ12.7mm, 超過500mm之Φ17.2本體PP及Φ16本體PVDF 無此選項)

連桿直徑

我司填寫

浮球比重

我司填寫

浮球尺寸

我司填寫