



產品規格

品名	方型壓力開關
安裝接續	7/16"UNF, 1/4"SAE
螺紋材質	銅合金鍍鉻
上蓋材質	白色ABS
底殼材質	銅鍍鉻
機芯材質	銅合金
L型支架材質	鐵鍍鋅
開關型式	SPDT
工作電壓	最高240VDC
工作電流	最大15A
環境溫度	-45°C to +120°C
流體溫度	-10°C to +80°C
最大工作壓力	30bar
防護等級	IP44

設定範圍(單位:bar)

規格	壓力範圍		壓差		出廠設定		最大氣密實驗壓力
	Min	Max	Min	Max	OFF	ON	
502	-0.7	2	0.2	1.5	1	0.5	16.5
503	-0.7	3	0.5	2	2	1	16.5
506	-0.7	6	0.6	3	3	2	16.5
506M	-0.7	6	復位壓差 ≤ 1		3	手動復位	16.5
110	1	10	1	4	6	5	16.5
516	5	16	2	5	10	8	35
520	5	24	2	5	16	14	35
130	5	30	5	10	20	15	35
530	8	30	固定3~5		20	15~17	35
530M	8	30	復位壓差 ≥ 4		20	手動復位	35
545D	10	45	5	15	35	30	50
545	10	45	固定4~6		35	29~31	50
545M	10	45	≥ 5		35	手動復位	50

