



產品規格

品名	微差壓開關				
測量介質	乾空氣或非腐蝕氣體				
壓力接續尺寸	Φ5mm				
差壓範圍	30~300Pa	30~500Pa	40~600Pa	100~1500Pa	500~4500Pa
下限精度	±5Pa	±5Pa	±5Pa	±10Pa	±50Pa
上限精度	±30Pa	±30Pa	±30Pa	±50Pa	±200Pa
切換差	20Pa	20Pa	30Pa	80Pa	180Pa
接點容量	電阻性負載 250VAC / 3A 電感性負載 250VAC / 2A	電阻性負載 250VAC / 3A 電感性負載 250VAC / 2A	電阻性負載 250VAC / 3A 電感性負載 250VAC / 2A	電阻性負載 250VAC / 3A 電感性負載 250VAC / 2A	電阻性負載 250VAC / 5A 電感性負載 250VAC / 2A
開關型式	SPDT x1				
材質	外殼ABS, 前罩PC, 接續口ABS, 導管PVC				
最大耐壓	過載壓力25kPa, 爆破壓力50kPa				
使用電源	24~250VAC				
環境溫度	儲存溫度 -20~85°C, 操作溫度 -20~60°C				
環境濕度	0~95%RH(非結露)				
外殼尺寸	105x73x63mm				
保護等級	IP54				

選型範例

P13 - 01 - **A**

差壓範圍

A: 30~300Pa

B: 30~500Pa

C: 40~600Pa

D: 100~1500Pa

E: 500~4500Pa