



產品規格

品名	磁翻板式液位計
安裝型式	側邊安裝 / 其它
接續尺寸	1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/2" , 2" , 3"
接續型式	法蘭接續 / 螺紋接續 / 其它
輸出	Reed Switch / Micro Switch / 4~20mA
接點個數	0~4個
接點規格	磁簧開關 – SPST(常開) , 125VAC / 0.5A 微動開關 – SPDT , 250VAC / 3A
材質	本體 – SS304 / SS316 / PVC / PP / PVDF / 其它 浮球 – SS304 / SS316 / PVC / PP / PVDF / 其它 指示部外殼 – SS304
介質最大溫度	PVC , PP – 50°C PVDF – 100°C SS – 150°C(可訂製300°C)
介質最大壓力	PVC , PP – 5kg/cm ² PVDF – 7kg/cm ² SS – 20kg/cm ² (可訂製50kg/cm ²)
介質比重	0.5~2.9 (若工作溫度大於250°C, 則比重需大於0.8)
防護等級	IP66

選型範例

L 18 - 01 - 1000 - 15 - J - S - N - 0 - N - N - Y

C-C長度(mm)

自填

接續尺寸

15: 1/2"

20: 3/4"

25: 1"

40: 1-1/2"

50: 2"

80: 3"

接續型式

A: ANSI 150LB

J: JIS 10K

P: PT

N: NPT

X: 其它

接液部材質

S: SS304

W: SS316

V: PVC

P: PP

D: PVDF

X: 其它

接點輸出

N: 無

R: 磁簧開關

M: 微動開關

接點個數

0 / 1 / 2 / 3 / 4

4~20mA輸出

N: 無

Y: 有

附刻度尺

N: 無

Y: 有

防護等級

N: 無

Y: IP66