



## 產品規格

品名	連桿浮球液位開關
接續型式	ANSI / JIS / PT / NPT / 公制牙 / 其它
接續尺寸	1-1/2" , 2" , 2-1/2" , 3" , 4"
浮球個數	1~5個
材質	本體-PP / PVC / PVDF / SS304 / SS316 浮球-PP / PVDF / SS304 / SS316 接線盒-Aluminum / PP / SS304 / SS316
開關規格	接點型式-NO / NC / 1A1B 接點耐壓-230VAC / 200VDC 最大切換電流-0.5A 最大功率-10VA
最大耐溫	PP-60°C PVDF-120°C 不鏽鋼-120°C
最大耐壓	PP浮球-3kg/cm <sup>2</sup> PVDF浮球-5kg/cm <sup>2</sup> 不鏽鋼浮球-30kg/cm <sup>2</sup>

## 選型範例

L 11 - 01 - 2000 - 2 - 50 - 2 - S - P - A - N -

連桿長度(mm)

500/1000/1500/2000/....

浮球個數

1/2/3/4/5

接續尺寸

40: 1-1/2"

50: 2"

65: 2-1/2"

80: 3"

100: 4"

接續型式

0: ANSI 150LB

1: ANSI 300LB

2: JIS 10K

3: JIS 20K

4: PT

5: NPT

6: M32x1.5

7: 其它

材質-本體

P: PP

V: PVC

D: PVDF

S: SS304

W: SS316

材質-浮球

P: PP

D: PVDF

S: SS304

S: SS316

材質-接線盒

A: Aluminum

P: PP

S: SS304

W: SS316

接線盒防爆

N: 無防爆

E: 具防爆

200B

1600B

X

X

X

浮球L1距離及接點型式

A: NO

B: NC

C: 1A1B

浮球L2距離及接點型式

A: NO

B: NC

C: 1A1B

浮球L3距離及接點型式

A: NO

B: NC

C: 1A1B

浮球L4距離及接點型式

A: NO

B: NC

C: 1A1B

浮球L5距離及接點型式

A: NO

B: NC

C: 1A1B

連桿直徑

我司填寫

浮球比重

我司填寫

浮球尺寸

我司填寫